



CULLIGAN · IBBL

E-Due Freedom

Purificador de mesada con panel táctil

ESPECIFICACIONES

Tensión	127–220 V automática
Potencia	68 W
Refrigeración	0,25 l/h
Depósito	0,8 litros
Dimensiones	160 × 465 × 413 mm
Peso	4,8 kg
Cartucho	CZ+7 · 3.000 L o 6 meses
Presión	5 a 50 m.c.a.

INSTRUCTIVO DE USO

- 01 Después de instalar o cambiar el cartucho, descartar los primeros 5 litros de agua natural para eliminar residuos de carbón.
- 02 Conectar a una toma exclusiva; esperar a que el equipo enfríe antes del primer consumo.
- 03 Seleccionar natural, fría o mezclada con los comandos frontales.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 01 Limpiar el exterior con paño de microfibra y detergente neutro; no usar abrasivos ni alcohol.
- 02 Cambiar el cartucho cada 6 meses o al volumen indicado; el sistema Giró, Cambió no requiere cerrar la válvula.
- 03 Presión de red admitida: 5 a 50 m.c.a. (49 a 490 kPa). Instalación sobre superficie nivelada.

Instalación y servicio técnico: Equipamiento S.R.L. Los equipos se entregan en 220 V, listos para Bolivia. La instalación, el recambio de filtros y el mantenimiento semestral los realiza nuestro equipo técnico con repuestos originales en stock.