



FRQ600

Gran flujo

Colores:   

 **Agua fría y caliente**

 **Visor transparente**

 **Canilla Hot Block**

 **Ambientes internos y externos**

 **Nanotecnología:**
Inhibe la proliferación de microorganismos



Características Generales:

- Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio ambiente
- Flujo continuo: agua purificada incluso sin energía eléctrica
- Repuesto Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso de agua
- Eficacia bacteriostática: evita la proliferación de las bacterias tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas con sistemas inmunitarios debilitados, puede generar infecciones
- Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
- Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas presentes en el agua , como arcilla, arena y óxido.
- Easy Clean: fácil limpieza
- Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, se enfría de forma segura para evitar la contaminación
- Nanotecnología: tratamiento especial aplicado a las piezas plásticas donde hay contacto con agua purificada, inhibiendo la proliferación de microorganismos
- Goteo tipo bandeja: extraíble para facilitar la limpieza
- Desmontable para limpieza*
- Gabinete con protección UV: tratamiento especial para productos blancos, evitando que el purificador se vuelva amarillo con el tiempo
- Canilla práctica
- Dos opciones de instalación: en banco o en la pared
- Pies antideslizantes: mejora el agarre del purificador en el banco
- Flotante del control del nivel de agua

Especificaciones Técnicas

Capacidad	
Volumen Interno del Equipo (L)	2,93
Volumen del Depósito de agua natural (L)	0,93
Volumen del Depósito de agua fría (L)	1,25
Volumen del Depósito de agua caliente (L)	0,75
Temperatura de Enfriamiento**	10° C / 50° F
Temperatura máxima de calentamiento	85°C / 176°F
Flujo Máximo (Litros/hora)	60
Uso Residencial	Sí
Uso Comercial	Sí
Presión de Trabajo (m.c.a./kPa)***	5 a 50 / 49,03 a 490,33

Eficiencia en la mejora de la calidad del agua	
Tipo de Repuesto	C+3
Eficiencia de Retención de Partículas (µm)	Clase - C ≥ 5 a < 15
Eficiencia de Reducción de Cloro Libre	Aprobado
Bacteriostático	Aprobado
Eficiencia Bacteriológica	No aplicable
Vida Útil del Repuesto	3.000 L / hasta 6 meses

Eficiencia Energética	
Grado de Protección	IPX4
Voltaje (V)	127 o 220
Amperaje (A)	3,2 / 1,8
Potencia (W)	390 / 390
Potencia de la Caldera (W)	300
Frecuencia - Mercado Nacional (Hz)	50-60
Consumo de Energía (kWh/mes)	11
Eficiencia Energética (kW/L)	0,07

Enfriamiento	
Enfriamiento	Compresor
Termostato Externo	Sí

Dimensions	
Sin Envase (Al x An x P)	410 x 312 x 357
Con Envase (Al x An x P) mm	426,2 x 325,6 x 350,6
Peso Neto (kg)	10,6
Peso Bruto (kg)	11,34

Garantía	
Garantía	1 año

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. * Solicite a la Asistencia Técnica. ** De acuerdo con la Presión de Trabajo indicada en la Capacidad. *** m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia entre la altura de la caja de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purificador esté a, como mínimo, 3 metros de altura del mismo para que su flujo sea el adecuado.