



CÂNOVAS

Kit de filtros PPF-5 + T33

Doble filtración original de la línea Cânovas

ESPECIFICACIONES

Etapas	2 · PPF-5 + T33
PPF-5	partículas clase D · 15 a 30 µm
T33	carbón activado · cloro, olor y sabor
Vida útil	3.000 litros o 6 meses
Equipos	Resist · Start · Sensor · Life
Certificación	INMETRO

INSTRUCTIVO DE USO

- 01 Cerrar el paso de agua si el equipo lo requiere (los IBBL y Elkay cortan solos al retirar el cartucho).
- 02 Retirar el cartucho usado girándolo; colocar el nuevo y girar hasta el tope.
- 03 Descartar los primeros litros y verificar que no haya goteo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 01 Registrar la fecha de recambio en el equipo o en el plan de mantenimiento.
- 02 Un cartucho vencido pierde la acción bacteriostática: no extender su uso más allá del plazo.
- 03 Almacenar los repuestos en su envase cerrado, a la sombra.

Instalación y servicio técnico: Equipamiento S.R.L. Los equipos se entregan en 220 V, listos para Bolivia. La instalación, el recambio de filtros y el mantenimiento semestral los realiza nuestro equipo técnico con repuestos originales en stock.