



CÂNOVAS

Life 100

Bebedero accesible de accionamiento mecánico

ESPECIFICACIONES

Accionamiento	100 % mecánico
Refrigeración	3,65 l/h
Puntos de consumo	vaso y chorro
Dimensiones	456 × 460 × 505 mm
Norma	ABNT NBR 9050
Tensión	220 V

INSTRUCTIVO DE USO

- 01 Tras la instalación, esperar unas dos horas antes del primer consumo para que el agua alcance la temperatura de servicio.
- 02 Regular la temperatura con el termostato del equipo; el depósito se repone solo desde la red.
- 03 No abrir el gabinete ni manipular la instalación eléctrica: cualquier intervención la hace el servicio técnico.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 01 Limpiar el exterior con paño húmedo y detergente neutro; no usar abrasivos, alcohol ni chorro de agua.
- 02 Cambiar el kit PPF-5 + T33 cada 6 meses o 3.000 litros, lo que ocurra primero.
- 03 Presión de red admitida: 80 a 400 kPa. Toma eléctrica exclusiva, sin adaptadores ni extensiones.

Instalación y servicio técnico: Equipamiento S.R.L. Los equipos se entregan en 220 V, listos para Bolivia. La instalación, el recambio de filtros y el mantenimiento semestral los realiza nuestro equipo técnico con repuestos originales en stock.



LÍNEA ACCESIBLE LIFE

LIFE 100

Ergonomía, inclusión y operación mecánica

- Dos puntos de consumo: uno para vaso/botella y otro tipo chorro.
- Accionamiento 100% mecánico, incluso durante cortes de energía.
- Diseño orientado a accesibilidad y a las directrices de la ABNT NBR 9050.
- Acero inoxidable, IPX4, aislamiento en PU y doble filtración.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES	45,6 x 46 x 50,5 cm
EMBALAJE	55 x 54 x 63 cm
PESO EMBALADO	26,2 kg
REFRIGERACIÓN	Hasta 3,65 litros/hora
SKUS	127 V: 00000610 220 V: 00000611