



CÂNOVAS

Life 200

Bebedero accesible con sensor para vaso y botella

ESPECIFICACIONES

Accionamiento	sensor infrarrojo
Refrigeración	hasta 5,97 l/h
Diseño	movilidad reducida
Norma	ABNT NBR 9050
Tensión	220 V

INSTRUCTIVO DE USO

- 01 Tras la instalación, esperar unas dos horas antes del primer consumo para que el agua alcance la temperatura de servicio.
- 02 Regular la temperatura con el termostato del equipo; el depósito se repone solo desde la red.
- 03 No abrir el gabinete ni manipular la instalación eléctrica: cualquier intervención la hace el servicio técnico.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 01 Limpiar el exterior con paño húmedo y detergente neutro; no usar abrasivos, alcohol ni chorro de agua.
- 02 Cambiar el kit PPF-5 + T33 cada 6 meses o 3.000 litros, lo que ocurra primero.
- 03 Presión de red admitida: 80 a 400 kPa. Toma eléctrica exclusiva, sin adaptadores ni extensiones.

Instalación y servicio técnico: Equipamiento S.R.L. Los equipos se entregan en 220 V, listos para Bolivia. La instalación, el recambio de filtros y el mantenimiento semestral los realiza nuestro equipo técnico con repuestos originales en stock.



LÍNEA ACCESIBLE LIFE

LIFE 200

Accesibilidad, sensor inteligente y consumo directo

- Módulo suspendido con sensor infrarrojo para vasos y botellas.
- Válvula de chorro con accionamiento lateral mecánico.
- Diseñado para personas con discapacidad y movilidad reducida.
- Acero inoxidable 430/304, IPX4 y refrigeración de hasta 5,97 L/h.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES	45,6 x 46 x 99 cm
EMBALAJE	55 x 54 x 63 cm
PESO EMBALADO	26,2 kg
APLICACIÓN	Accesibilidad y uso sin contacto
SKUS	127 V: 00000019 220 V: 00000020