



CÂNOVAS

Life 400

Bebedero accesible con llenado por sensor

ESPECIFICACIONES

Llenado	sensor infrarrojo
Pileta	con chorro · braille
Refrigeración	hasta 15,26 l/h
Norma	ABNT NBR 9050
Tensión	220 V

INSTRUCTIVO DE USO

- 01 Tras la instalación, esperar unas dos horas antes del primer consumo para que el agua alcance la temperatura de servicio.
- 02 Regular la temperatura con el termostato del equipo; el depósito se repone solo desde la red.
- 03 No abrir el gabinete ni manipular la instalación eléctrica: cualquier intervención la hace el servicio técnico.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 01 Limpiar el exterior con paño húmedo y detergente neutro; no usar abrasivos, alcohol ni chorro de agua.
- 02 Cambiar el kit PPF-5 + T33 cada 6 meses o 3.000 litros, lo que ocurra primero.
- 03 Presión de red admitida: 80 a 400 kPa. Toma eléctrica exclusiva, sin adaptadores ni extensiones.

Instalación y servicio técnico: Equipamiento S.R.L. Los equipos se entregan en 220 V, listos para Bolivia. La instalación, el recambio de filtros y el mantenimiento semestral los realiza nuestro equipo técnico con repuestos originales en stock.