



PDF 100

Ideal para lugares con gran capacidad de personas

Color: 



Agua natural, fría y mezclada



Cumple con el diseño universal
para personas con movilidad reducida, discapacidades físicas y visuales



Ambientes internos y externos



Teclas en braille



Características Generales:

- Diseño suspendido: instalación en la pared
 - Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio ambiente
 - Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso de agua
 - Teclas en braille
 - Chorro para boca
 - Protector bucal de plástico flexible
 - Ajuste del chorro de agua
 - Eficacia bacteriostática: evita la proliferación de las bacterias tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas con sistemas inmunitarios debilitados, puede generar infecciones
- Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
 - Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas presentes en el agua , como arcilla, arena y óxido
 - Carenado de plástico
 - Armario de chapa plateada galvanizada: mayor resistencia
 - Tapa de acero inoxidable
 - Desmontable para limpieza*
 - Drenaje para limpieza
 - Desagüe con forma sifonada
 - Serpentina externa: ubicada fuera del depósito de agua, se enfría de forma segura para evitar la contaminación

Especificaciones Técnicas

Capacidad	
Volumen Interno del Equipo (L)	1,4
Volumen del Depósito de agua natural (L)	0,2
Volumen del Depósito de agua fría (L)	1,2
Temperatura de Enfriamiento**	10° C / 50° F
Flujo Máximo (Litros/hora)	60
Uso Comercial	Sí
Presión de Trabajo (m.c.a./kPa)	8 a 50 / 78,45 a 490,33

Eficiencia en la mejora de la calidad del agua	
Tipo de Cartucho	C+5 y Pre C+3
Eficiencia de Retención de Partículas (µm)	Clase - C ≥ 5 a < 15
Eficiencia de Reducción de Cloro Libre	Aprobado
Bacteriostático	Aprobado
Eficiencia Bacteriológica	No aplicable
Vida Útil del Cartucho	6.000 L / hasta 6 meses

Eficiencia Energética	
Grado de Protección	IPX4
Tensión Nominal (V)	127 o 220
Amperaje (A)	2,0 / 0,8
Potencia (W)	125
Frecuencia— Mercado Nacional (Hz)	60
Consumo de Energía (kWh/mes)	2,1
Eficiencia Energética (kW/L)	0,05

Enfriamiento	
Refrigeración	Compresor
Termostato Interno	Yes

Dimensiones	
Sin Envase (Al x An x P) mm	570 x 460 x 480
Con Envase (Al x An x P) mm	610 x 530 x 510
Peso Neto (kg)	19,7
Peso Bruto (kg)	21,4

Garantía	
Garantía	1 año