



PFQ 2000

Ideal para empresas y oficinas

Color: 

 **Agua fría y caliente para el modelo PFQ**

 **Diseño tipo columna**

 **Ambientes internos y externos**

 **Nanotecnología:**
inhibe la proliferación de microorganismos

 **Termostato Externo:**
7 opciones de temperatura

Características Generales:

- Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio ambiente
- Agua filtrada sin energía eléctrica
- Flujo continuo: agua purificada incluso sin energía eléctrica
- Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso de agua
- Eficacia bacteriostática: evita la proliferación de las bacterias tipo Pseudomonas aeruginosa que, en personas con sistemas inmunitarios debilitados, puede generar infecciones
- Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
- Agua libre de impurezas: retiene las micropartículas presentes en el agua , como arcilla, arena y óxido
- Gran flujo de agua: vasos y jarras llenos en pocos segundos*
- Canilla práctica
- Easy Clean: fácil limpieza
- Desmontable para limpieza**



Especificaciones Técnicas

Capacidad	PFQ 2000
Volumen Interno del Equipo (L)	2,3
Volumen del Depósito de agua natural (L)	1
Volumen del Depósito de agua fría (L)	1,3
Volumen del Depósito de agua caliente (L)	-
Temperatura de Enfriamiento***	10° C / 50° F
Temperatura máxima de calentamiento	-
Flujo Máximo (Litros/hora)	60
Uso Residencial	Sí
Uso Comercial	Sí
Working Pressure (m.c.a./kPa)****	5 a 50/ 49,03 a 490,33

Eficiencia en la mejora de la calidad del agua	
Tipo de Cartucho	Pre C+3 y C+3
Eficiencia de Retención de Partículas (µm)	Clase - D ≥ 15 a < 30
Eficiencia de Reducción de Cloro Libre	Aprobado
Bacteriostático	Aprobado
Eficiencia Bacteriológica	No aplicable
Vida Útil del Cartucho	3.000 L / hasta 6 meses

Enfriamiento	
Refrigeración	Compresor
Termostato Externo Regulable	Sí

Eficiencia Energética	
Grado de Protección	IPX4
Tensión Nominal (V)	127 o 220
Amperaje (A)	5,7 / 2,7
Potencia (W)	530
Potencia de la Caldera (W)	450
Frecuencia - Mercado Nacional (Hz)	60
Consumo de Energía (kWh/mes)	7,14
Eficiencia Energética (kW/L)	0,065

Dimensiones	
Sin Envase (Al x An x P) mm	975 x 316 x 335
Con Envase (Al x An x P) mm	1020 x 330 x 340
Peso Neto (kg)	20,48
Peso Bruto (kg)	18,98

Garantía	
Garantía	1 año

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. *De acuerdo con la Presión de Trabajo indicada en la Capacidad. **Solicite a la Asistencia Técnica. *** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013. ****m.c.a. (metros por columna de agua) es la distancia entre la altura de la caja de agua y la altura del producto. Es importante que la caja de agua que abastece el purificador esté a, como mínimo, 5 metros de altura del mismo para que su flujo sea el adecuado.