



PURIPRESS

Alta capacidad de enfriamiento: 2 l/h

-  Agua helada
-  Ambientes internos y externos

 Control automático de temperatura

Color: 

Características Generales:

- Diseño tipo columna
- Ecocompresor: enfría de verdad y no perjudica el medio ambiente
- Fuente infantil conjugada*
- Cartucho Giró, Cambió: cámbielo sin cerrar la llave de paso de agua
- Elimina sabores y olores: agua sin olor y sabor
- Chorro para boca
- Chorro para vaso
- Ajuste del chorro de agua
- Easy Clean: fácil limpieza
- Desmontable para limpieza**
- Serpentina Externa: ubicada fuera del depósito de agua, enfría con seguridad evitando la contaminación
- Gabinete con color de acero inoxidable
- Tapa de acero inoxidable pulido
- Drenaje para limpieza



Especificaciones Técnicas

Capacidad	PuriPress 40	PuriPress 40C
Volumen Interno del Equipo (L)	1,4	1,4
Volumen del Depósito de agua natural (L)	0,2	0,2
Volumen del Depósito de agua fría (L)	1,2	1,2
Temperatura de Enfriamiento***	10 °C / 50 °F	10 °C / 50 °F
Flujo Máximo (Litros/hora)	60	60
Uso Comercial	Sí	Sí
Presión de Trabajo (m.c.a./ kPa)	6 a 50 / 58,84 a 490,33	6 a 50 / 58,84 a 490,33

Eficiencia en la mejora de la calidad del agua		
Tipo de Cartucho	C+3	C+3
Eficiencia de Retención de Partículas (µm)	Clase – C ≥ 5 a < 15	Clase – C ≥ 5 a < 15
Eficiencia de Reducción de Cloro Libre	Aprobado	Aprobado
Bacteriostático	Aprobado	Aprobado
Eficiencia Bacteriológica	No aplicable	No aplicable
Vida Útil del Cartucho	3.000 L / hasta 6 meses	3.000 L / hasta 6 meses

Enfriamiento		
Refrigeración	Compresor	Compresor
Termostato Interno	Sí	Sí

Eficiencia Energética		
Grado de Protección	IPX4	IPX4
Tensión Nominal (V)	127 o 220	127 o 220
Amperaje (A)	2,0 / 0,8	2,0 / 0,8
Potencia (W)	120	120
Frecuencia- Mercado Nacional (Hz)	60	60
Consumo de Energía (kWh/mes)	2,52	2,52
Eficiencia Energética (kW/L)	0,051	0,051

Dimensiones		
Sin Envase (Al x An x P) mm	1.120 x 320 x 320	1.120 x 630 x 320
Con Envase (Al x An x P) mm	1.090 x 330 x 330	1.240 x 330 x 330
Peso Neto (kg) 14	14,46	17,7
Peso Bruto (kg)	15,8	18,9

Garantía		
Garantía	1 año	1 año

En conformidad con la norma ABNT NBR 16098/2012. *Sólo en PuriPress 40C. **Solicite a la Asistencia Técnica. *** En conformidad con la norma ABNT NBR 16236/2013.