



CÂNOVAS

Resist 50 · 2 pedales

Bebedero industrial sin contacto manual

ESPECIFICACIONES

Depósito	50 litros
Refrigeración	18 l/h
Accionamiento	2 pedales individuales
Peso	30,8 kg embalado
Protección	IPX4
Tensión	220 V

INSTRUCTIVO DE USO

- 01 Tras la instalación, esperar unas dos horas antes del primer consumo para que el agua alcance la temperatura de servicio.
- 02 Regular la temperatura con el termostato del equipo; el depósito se repone solo desde la red.
- 03 No abrir el gabinete ni manipular la instalación eléctrica; cualquier intervención la hace el servicio técnico.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 01 Limpiar el exterior con paño húmedo y detergente neutro; no usar abrasivos, alcohol ni chorro de agua.
- 02 Cambiar el kit PPF-5 + T33 cada 6 meses o 3.000 litros, lo que ocurra primero.
- 03 Presión de red admitida: 80 a 400 kPa. Toma eléctrica exclusiva, sin adaptadores ni extensiones.

Instalación y servicio técnico: Equipamiento S.R.L. Los equipos se entregan en 220 V, listos para Bolivia. La instalación, el recambio de filtros y el mantenimiento semestral los realiza nuestro equipo técnico con repuestos originales en stock.

LÍNEA INDUSTRIAL RESIST

RESIST 50 CON PEDALES

Solución compacta para operaciones con exigencia sanitaria

- Dos pedales individuales para suministro sin contacto con las manos.
- Refrigeración de hasta 18 litros de agua fría por hora.
- Depósito de 50 L en PP atóxico, sin uniones y de fácil limpieza.
- Acero inoxidable 430, protección IPX4, aislamiento en PU y doble filtración.



DATOS TÉCNICOS

EMBALAJE	45 x 44 x 138 cm
PESO EMBALADO	30,8 kg
CAPACIDAD	50 litros
ACCIONAMIENTO	2 pedales individuales
SKUS	127 V: 00001178 220 V: 00001179