



CÂNOVAS

Resist Sensor 25 L

Bebedero con sensor infrarrojo y panel inteligente

ESPECIFICACIONES

Capacidad	25 litros
Atención	42 personas/hora
Accionamiento	sensor infrarrojo
Dimensiones	460 × 480 × 1.285 mm
Peso	22 kg neto · 32 kg embalado
Evaporador	acero inoxidable 304
Tensión	220 V

INSTRUCTIVO DE USO

- 01 Tras la instalación, esperar unas dos horas antes del primer consumo para que el agua alcance la temperatura de servicio.
- 02 Regular la temperatura con el termostato del equipo; el depósito se repone solo desde la red.
- 03 No abrir el gabinete ni manipular la instalación eléctrica: cualquier intervención la hace el servicio técnico.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 01 Limpiar el exterior con paño húmedo y detergente neutro; no usar abrasivos, alcohol ni chorro de agua.
- 02 Cambiar el kit PPF-5 + T33 cada 6 meses o 3.000 litros, lo que ocurra primero.
- 03 Presión de red admitida: 80 a 400 kPa. Toma eléctrica exclusiva, sin adaptadores ni extensiones.

Instalación y servicio técnico: Equipamiento S.R.L. Los equipos se entregan en 220 V, listos para Bolivia. La instalación, el recambio de filtros y el mantenimiento semestral los realiza nuestro equipo técnico con repuestos originales en stock.



TECNOLOGÍA SIN CONTACTO

RESIST SENSOR 25L

Sensor infrarrojo, control inteligente e higiene

- Accionamiento por sensor infrarrojo de alta precisión, sin contacto manual.
- Panel inteligente con indicador de cambio de filtro y contador de botellas ahorradas.
- Depósito de 25 L y evaporador interno de acero inoxidable 304.
- Atiende hasta 42 personas por hora (336 personas en 8 horas).

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES	46 x 48 x 128,5 cm
EMBALAJE	54,5 x 58 x 128,5 cm
PESO	22 kg neto 32 kg embalado
CAPACIDAD	25 litros
SKUS	127 V: 00002511 220 V: 00002508